

Mørtelsprøyte - Stenpusseapparat Luftdrevet



Mørtelsprøyte Stenpusseapparat - Det ideelle redskap for pussearbeider på grunnmur, mur, leca etc. Apparatet krever minimal tilrigging for utføre arbeidet. Massen forhåndsblendes maskinelt eller for hånd. Luftslangen kobles til vår kompressor, anbefalt luftmengde 3-400 liter/min v. ca 5kg/cm². Beholderen fylles og holdes 10-30 cm i fra vegg eller tak. Håndtaket trykkes inn og materialet sprøytes på fra 1 cm, og opp til full tykkelse.(evt. i flere omganger) Beholdervolum type V, 3.5 liter. Type T, 5 liter. Kapasitet: 100 - 1000 kg pr time avhengig av material tilførsel og lokale forhold. Apparatet kan også benyttes for vanlig kalkpuss i byggeindustrien. Apparatet kan sprøyte alle typer tørrmørtler, sand og sementblandinger, med eller uten tillsats av knust Leca etc.

Rengjøring

Apparatet må rengjøres etter bruk med vann, rengjør dyser med renserpinner som følger med.

Etter at apparatet er rengjort med vann, stikk opp dyser og endestykket med rensepinne. Rens med vann og trykkluft.